



## Комфорт

Стенен климатик



Вътрешно тяло на FTK/FTX

## Ефикасност

Стенните климатици са модерният и икономичен начин пролетта да влезе във вашата дневна, кухня и спалня. През цялата година, през целия ден, през деня и през нощта. Така подобрявате средата където живеете и работите много по-ефективно отпреди. Техническите предимства на инверторните системи на фирмата Daikin позволяват регулиране на скоростта на въртене на компресора, а с това и на отдаваната охладителна и отоплителна мощност. Във всеки момент се гарантира оптимална реакция спрямо различните температурни условия. Температурата в помещението достига желаната стойност по-бързо и остава стабилна. Максимум ефикасност и комфорт.



- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление (само при термopомпа)
- филтър за пречистване на въздуха
- фотокаталитичен дезодориращ филтър
- автоматично регулиране на скоростта на въздуха
- 5 степени за скоростта на въздуха
- само вентилатор
- автоматично устройство за движение на потока във вертикална посока
- режим с увеличена мощност
- 24-часов таймер
- тиха работа
- функция за ограничаване на шума на вътрешното тяло
- нощен режим
- автоматична диагностика
- автоматично стартиране след спиране на електричеството
- програма за намаляване на влажността
- конструкция, оптимизирана специално за хладилен агент R410A
- температурен обхват само за охлаждане до +10 °C
- температурен обхват отопление до -15 °C
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло

# Стенен климатик FTK / FTX

**DAIKIN**  
Air Conditioning

			само охлаждане			термопомпа				
Вътрешно тяло с дистанционно управление			FTK 20 GV	FTK 25 GV	FTK 35 GV	FTX 20 GV	FTX 25 GV	FTX 35 GV		
Вътрешно тяло			FTK 20 GV	FTK 25 GV	FTK 35 GV	FTX 20 GV	FTX 25 GV	FTX 35 GV		
Дистанционно управление			включено в доставката			включено в доставката				
Охлаждаща мощност	мин./номин./макс.	кВт	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.2 / 3.8	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.2 / 3.8		
Отоплителна мощност	мин./номин./макс.	кВт	-	-	-	1.3 / 2.5 / 3.5	1.3 / 2.8 / 4.0	1.3 / 3.4 / 4.8		
Цвят			бял	бял	бял	бял	бял	бял		
Степени на вентилатора			5	5	5	5	5	5		
Обем на въздушния поток макс. само охлажд.			в куб. м/час	546	552	558	546	552	558	
Ниво на звуковото.			тиха работа	дБ(A)	22	22	23	22	22	23
Размери			височина	в мм	283	283	283	283	283	
			ширина	в мм	770	770	770	770	770	
			дълбочина	в мм	198	198	198	198	198	
Тегло			кг	7	7	7	7	7	7	
Свързване			за течност диаметър.	в мм	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	
			за газ диаметър.	в мм	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	
Съвместимост за мултисплит			-	-	-	-	-	-		

Външно тяло			RK 20 GV	RK 25 GV	RK 35 GV	RX 20 GV	RX 25 GV	RX 35 GV		
Хладилен агент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A		
Ниво на звуково			само охлаждане	дБ(A)	46	46	48	46	46	48
налягане			отопление	дБ(A)	-	-	-	47	47	48
Размери			височина	в мм	550	550	550	550	550	550
			ширина	в мм	658	658	658	658	658	658
			дълбочина	в мм	275	275	275	275	275	275
Тегло			кг	28	28	30	28	28	30	
Максимална дължина на тръбите			м	15	15	15	15	15	15	
Максимална развика във височините			м	12	12	12	12	12	12	
Температурен			само охлаждане	°CDB	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46
интервал на работа			отопление	°CWB	-	-	-	-15 до +20	-15 до +20	-15 до +20

Система			«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»	«INVERTER»		
Номинална ел. мощност			само охлаждане	кВт	0.55	0.74	0.95	0.55	0.74	0.95
			отопление	кВт	-	-	-	0.64	0.76	0.91
EER <sup>1</sup>			само охлаждане		3.62	3.38	3.37	3.62	3.38	3.37
COP <sup>1</sup>			отопление		-	-	-	3.90	3.68	3.74
Клас на енерг.			само охлаждане		A	A	A	A	A	A
ефективност <sup>2</sup>			отопление		-	-	-	A	A	A
Годишна консумация на енергия <sup>3</sup>			кВт		275	370	475	275	370	470

<sup>1</sup> Енергийна ефективност/число на мощност

<sup>2</sup> Класификация на енергетична ефективност: от А (най-ефективен) до G (най-неефективен)

<sup>3</sup> Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

Вътрешно тяло FTK/X 20, 25, 35 GV



Външно тяло RK/RX 20, 25, 35 GV



**R-410A**

In all of us,  
a green heart



**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH**

Продуктите на Daikin се дистрибутират от:



ОФИЦИАЛЕН ДИЛЪР НА DAIKIN