



ERHQ - AD 2009

тип система	АЛТЕРМА - В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ								
Външен агрегат	ERHQ006AD			ERHQ007AD			ERHQ008AD		
Отопление kW (мин. - макс.)	4,36 - 5,75 - 7,45			4,36 - 6,84 - 8,79			4,36 - 8,43 - 9,58		
ЕЛ. Отопление kW - ном.	1,26			1,58			2,08		
COP	4,56			4,34			4,05		
Охлаждане kW (мин. - макс.)	4,82 - 7,20 - 7,20			4,82 - 8,16 - 8,50			4,82 - 8,37 - 8,91		
ЕЛ. охлаждане kW - ном.	2,27			2,78			2,97		
Размери в мм В x Ш x Д (кг.)	735 x 825 x 300 мм (56 кг.)			735 x 825 x 300 мм (56 кг.)			735 x 825 x 300 мм (56 кг.)		
тръби течна фаза/газ	Ф 16 мм / Ф 6 мм (допустим тръбен път = мин. 3 метра, макс. 30 метра, денивелация = макс. 20 метра)								
външна t° на приложение	отопление -20° до + 25°C (при режим гореща вода за БГВ до + 43°C)						охлаждане от + 10° до + 43°C		
Цена ERHQ-AD без ДДС	2265	2265	2265	2690	2690	2690	3165	3165	3165
Хидравличен бокс + спомагателен нагревател	ЕКНВХ008АА3V3	ЕКНВХ008АА6V3	ЕКНВХ008АА9WN	ЕКНВХ008АА3V3	ЕКНВХ008АА6V3	ЕКНВХ008АА9WN	ЕКНВХ008АА3V3	ЕКНВХ008АА6V3	ЕКНВХ008АА9WN
	3 kW/220 V	6 kW/220 V	9 kW/400 V	3 kW/220 V	6 kW/220 V	9 kW/400 V	3 kW/220 V	6 kW/220 V	9 kW/400 V
Размери в мм (тегло в кг.)	922 x 502 x 361 (50 кг.)			922 x 502 x 361 (50 кг.)			922 x 502 x 361 (50 кг.)		
Воден дебит л./мин.	16,5			19,6			24,1		
Номинално налягане kPa	49/51			45/49			38/48		
Вход/изход-воден кръг	G 1 (мъжко) 1 1/4"			G 1 (мъжко) 1 1/4"			G 1 (мъжко) 1 1/4"		
Цена хидробокс без ДДС	4580	4750	4775	4580	4750	4775	4580	4750	4775
Цена за комплект без ДДС	6845	7015	7040	7270	7440	7465	7745	7915	7940
ОБЩА ЦЕНА ЛЕВА С ДДС	8214	8418	8448	8724	8928	8958	9294	9498	9528



ERHQ - AA 2009

тип система	АЛТЕРМА - В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ								
Външен агрегат	ERHQ011AA			ERHQ014AA			ERHQ016AA		
Отопление kW (номинално)	11,20			14,00			16,00		
ЕЛ. Отопление kW - ном.	2,46			3,17			3,83		
COP	4,55			4,42			4,18		
Охлаждане kW (номинално)	10,00			12,5			13,1		
ЕЛ. охлаждане kW - ном.	3,60			5,29			5,95		
Размери в мм В x Ш x Д (кг.)	1170 x 900 x 320 мм (103 кг.)			1170 x 900 x 320 мм (103 кг.)			1170 x 900 x 320 мм (103 кг.)		
тръби течна фаза/газ	Ф 16 мм / Ф 10 мм (допустим тръбен път = мин. 5 метра, макс. 75 метра, денивелация = макс. 30 метра)								
външна t° на приложение	отопление -20° до + 35°C (при режим гореща вода за БГВ до + 43°C)						охлаждане от + 10° до + 46°C		
Цена ERHQ-AD без ДДС	4615	4615	4615	5500	5500	5500	6265	6265	6265
Хидравличен бокс + спомагателен нагревател	ЕКНВХ016АВ3V3	ЕКНВХ016АВ6V3	ЕКНВХ016АВ9WN	ЕКНВХ016АВ3V3	ЕКНВХ016АВ6V3	ЕКНВХ016АВ9WN	ЕКНВХ016АВ3V3	ЕКНВХ016АВ6V3	ЕКНВХ016АВ9WN
	3 kW/220 V	6 kW/220 V	9 kW/400 V	3 kW/220 V	6 kW/220 V	9 kW/400 V	3 kW/220 V	6 kW/220 V	9 kW/400 V
Размери в мм (тегло в кг.)	922 x 502 x 361 (55 кг.)			922 x 502 x 361 (55 кг.)			922 x 502 x 361 (55 кг.)		
Воден дебит л./мин.	16,0 - 32,1 - 58,0			16,0 - 41,0 - 58,0			16,0 - 45,9 - 58,0		
Номинално налягане kPa	52,5/59			43,5/49,1			35,0/46,8		
Вход/изход-воден кръг	G 1 (мъжко) 1 1/4"			G 1 (мъжко) 1 1/4"			G 1 (мъжко) 1 1/4"		
Цена хидробокс без ДДС	5160	5345	5385	5160	5345	5385	5160	5345	5385
Цена за комплект без ДДС	9775	9960	10000	10660	10845	10885	11425	11610	11650
ОБЩА ЦЕНА ЛЕВА С ДДС	11730	11952	12000	12792	13014	13062	13710	13932	13980

тип система	ОПЦИЯ - БОЙЛЕР ЗА БГВ - ЕМАЙЛИРАН				
Бойлер - емайлиран	ЕКННВЕ150А3V3	ЕКННВЕ200А3V3	ЕКННВЕ300А3V3	ЕКННВЕ200А3Z2	ЕКННВЕ300А3Z2
Ел. подгревател kW	3 kW/220 V	3 kW/220 V	3 kW/220 V	3 kW/400 V	3 kW/400 V
Размери в мм	982/580/580	1240/580/580	1526/660/660	1240/580/580	1526/660/660
Воден обем в литри	150	200	300	200	300
Цена за комплект без ДДС	1375,00	1400,00	1550,00	1400,00	1550,00
ЦЕНА ЛЕВА С ДДС	1650,00	1680,00	1860,00	1680,00	1860,00

2009



тип система	ОПЦИЯ - БОЙЛЕР ЗА БГВ - НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА				
Бойлер неръждаема стомана	ЕКННВС150В3V3	ЕКННВС200В3V3	ЕКННВС300В3V3	ЕКННВС200В3Z2	ЕКННВС300В3Z2
Ел. подгревател kW	3 kW/220 V	3 kW/220 V	3 kW/220 V	3 kW/400 V	3 kW/400 V
Размери в мм	900/580/580	1150/580/580	1600/580/580	1150/580/580	1600/580/580
Воден обем в литри	150	200	300	200	300
Цена за комплект без ДДС	1650,00	1700,00	1925,00	1700,00	1925,00
ЦЕНА ЛЕВА С ДДС	1980,00	2040,00	2310,00	2040,00	2310,00

ОПЦИЯ - СВЪРЗВАНЕ НА БОЙЛЕР ЗА БГВ КЪМ СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ	EKSOLHWAV1
Размери в мм - тегло в кг.	770 x 305 x 270 (8 кг.)
Капацитет (W)	1400
Спад на налягане в топлообменника (соларен кръг) в kPa	21,5
Макс. t° на флуида (соларен кръг)	110°
Цена за комплект без ДДС	1200,00
ЦЕНА ЛЕВА С ДДС	1440,00

опция EKSOLHWAV1 не включва слънчеви колектори и помпена група към тях. За повече информация Ви молим да се обърнете към Вашия дистрибутор на DAIKIN

